



# VRANKEN B.V. DICHTINGSPRODUCTEN

kitten ■ lijmen ■ purschuimen ■ isolatiematerialen ■ dichtingsbanden ■ volrubber ■ tapes ■  
foliën ■ ventilatieroosters ■ glaslatten ■ alum. profielen ■ kitpistolen ■ gereedschappen

Gewandeweg 13-15, Postbus 1045, 6160 BA Geleen ■ Tel. (046) 475 18 56 ■ Fax (046) 475 23 40  
E-mail info@vranken.nl ■ Internet www.vranken.nl ■ BTW NL 801414532 B01 ■ K.v.K. Zuid-Limburg 14031665



## PRESTATIEVERKLARING

volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011 (Bouwproductenverordening)

**DoP \_ [NL] \_Nr. 2014001**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **TechnoSeal Siliconen N Alkoxy**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: chargennummer: zie verpakking van het product.
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Voegkitten voor afdichtingen in gevels**

**Afdichtingsproducten voor beglazing**

**Afdichtingsproducten voor sanitair**

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 25HM)

EN 15651-2: G-CC (KLASSE 20LM)

EN 15651-3: S (KLASSE XS1)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Vranken B.V. Dichtingsproducten • Gewandeweg 13-15 • NL – 6161 DJ GELEEN**

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
Systeem 3  
Systeem 3 voor brandgedrag

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het keuringsbureau Ginger CEBTP (0074) heeft het producttype volgens EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: bewijs van constantheid van de prestaties.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant



# VRANKEN B.V. DICHTINGSPRODUCTEN

kitten ■ lijmen ■ purschuimen ■ isolatiematerialen ■ dichtingsbanden ■ volrubber ■ tapes ■ foliën ■ ventilatieroosters ■ glaslatten ■ alum. profielen ■ kitpistolen ■ gereedschappen

Gewandeweg 13-15, Postbus 1045, 6160 BA Geleen ■ Tel. (046) 475 18 56 ■ Fax (046) 475 23 40  
E-mail info@vranken.nl ■ Internet www.vranken.nl ■ BTW NL 801414532 B01 ■ K.v.K. Zuid-Limburg 14031665

## 9. Aangegeven prestatie:

Conditionering : Methode A

Ondergrond : Aluminium

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
- Standvermogen	≤ 3 mm	
- Volumekrimp	≤ 10 %	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water bij 23°C	NF	
- Trekeigenschappen (secant modulus) voor niet structurele low modulus kitten bij gebruik in koude klimaten (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
- Trekeigenschappen (bij blijvende verlenging) voor niet structurele low modulus kitten bij gebruik in koude klimaten (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
- Volumekrimp	≤ 10 %	
- Verticaal vloeigedrag	≤ 3 mm	
- Adhesie/cohesiegedrag na blootstelling aan heet water en kunstlicht	NF	
- Elastische herstelbaarheid	≥ 60 %	
- Trekeigenschappen (secant modulus) bij -30(±2)°C bij gebruik in koude klimaten	≤ 0,9 MPa	
- Trekeigenschappen (bij blijvende verlenging) bij -30(±2)°C Bij gebruik in koude klimaten	NF	
Duurzaamheid	Conform	



# VRANKEN B.V. DICHTINGSPRODUCTEN

kitten ■ lijmen ■ purschuimen ■ isolatiematerialen ■ dichtingsbanden ■ volrubber ■ tapes ■  
foliën ■ ventilatieroosters ■ glaslatten ■ alum. profielen ■ kitpistolen ■ gereedschappen

Gewandeweg 13-15, Postbus 1045, 6160 BA Geleen ■ Tel. (046) 475 18 56 ■ Fax (046) 475 23 40  
E-mail info@vranken.nl ■ Internet www.vranken.nl ■ BTW NL 801414532 B01 ■ K.v.K. Zuid-Limburg 14031665

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
- Vloeigedrag	≤ 3 mm	
- Volumeverlies	≤ 20 %	
- Trekeigenschappen (verlenging) bij blijvende verlenging na onderdompeling in water	Conform	
Microbiologische groei	1	
Duurzaamheid	Conform	

(\*)Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

NF: No Failure / geen falen

NR: Not required / niet vereist

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R. Vranken

Directeur Vranken B.V. Dichtingsproducten

Geleen, juli 2014