



VRANKEN B.V. DICHTINGSPRODUCTEN

kitten ■ lijmen ■ purschuimen ■ isolatiematerialen ■ dichtingsbanden ■ volrubber ■ tapes ■
foliën ■ ventilatieroosters ■ glaslatten ■ alum. profielen ■ kitpistolen ■ gereedschappen

Gewandeweg 13-15, Postbus 1045, 6160 BA Geleen ■ Tel. (046) 475 18 56 ■ Fax (046) 475 23 40
E-mail info@vranken.nl ■ Internet www.vranken.nl ■ BTW NL 801414532 B01 ■ K.v.K. Zuid-Limburg 14031665



PRESTATIEVERKLARING

volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011 (Bouwproductenverordening)

DoP _ [NL] _Nr. 2014004

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **TechnoSeal ComfortGlaze**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: chargennummer: zie verpakking van het product.
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor afdichtingen in gevels

Afdichtingsproducten voor beglazing

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 20HM)

EN 15651-2: G-CC (KLASSE 20HM)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Vranken B.V. Dichtingsproducten • Gewandeweg 13-15 • NL – 6161 DJ GELEEN

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

Systeem 3 voor brandgedrag

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 / EN 15651-2 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant



VRANKEN B.V. DICHTINGSPRODUCTEN

kitten ■ lijmen ■ purschuimen ■ isolatiematerialen ■ dichtingsbanden ■ volrubber ■ tapes ■ foliën ■ ventilatieroosters ■ glaslatten ■ alum. profielen ■ kitpistolen ■ gereedschappen

Gewandeweg 13-15, Postbus 1045, 6160 BA Geleen ■ Tel. (046) 475 18 56 ■ Fax (046) 475 23 40
E-mail info@vranken.nl ■ Internet www.vranken.nl ■ BTW NL 801414532 B01 ■ K.v.K. Zuid-Limburg 14031665

9. Aangegeven prestatie:

Conditionering : Procedure B (volgens ISO 8340)
Ondergrond : Beton M2 (zonder primer)
Glas (zonder primer)
Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
- Standvermogen	≤ 3 mm	
- Volumekrimp	≤ 10 %	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water	NF	
- Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NR	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
- Volumekrimp	≤ 10 %	
- Standvermogen	≤ 3 mm	
- Adhesie/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, water en kunstmatige belichting en inwerking van water	NF	
- Terugverend vermogen	≥ 60 %	
- Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NR	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	



VRANKEN B.V. DICHTINGSPRODUCTEN

kitten ■ lijmen ■ purschuimen ■ isolatiematerialen ■ dichtingsbanden ■ volrubber ■ tapes ■
foliën ■ ventilatieroosters ■ glaslatten ■ alum. profielen ■ kitpistolen ■ gereedschappen

Gewandeweg 13-15, Postbus 1045, 6160 BA Geleen ■ Tel. (046) 475 18 56 ■ Fax (046) 475 23 40
E-mail info@vranken.nl ■ Internet www.vranken.nl ■ BTW NL 801414532 B01 ■ K.v.K. Zuid-Limburg 14031665

(*)Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

NF: No Failure / geen falen

NR: Not required / niet vereist

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R. Vranken

Directeur Vranken B.V. Dichtingsproducten

Geleen, juli 2014